

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лаковый версия, с деталями цвета золота

##### Корпусная мебель

###### Каркас

Панель ДСП отделка шпоном ясеня (внешняя и внутренняя сторона) и анегри (для задних частей) различной толщины.

Панели ДСП и многослойной фанеры полностью соответствуют норме E1 (продукт с низким содержанием формальдегида).

###### Кромка каркаса

Ясень для видимых частей, кромка из бумаги для задних частей.

##### Архитектурные элементы

Рамки, цоколь, карниз и стойки: массив липы.

##### Дверки

Рамка из массива липы (соединение под углом 45° по четырем углам), панель ДСП отделанная шпоном ясеня с двух сторон, дверки со стеклом имеют фасет.

##### Фасады ящиков

Рамка из массива липы (соединение под углом 45° по четырем углам), панель ДСП с отделкой шпоном ясеня по обеим сторонам.

##### Каркас ящиков

Панель из многослойной березовой фанеры используется для борта и задней части, дно из компенсата. Панель из многослойной березовой фанеры полностью соответствует норме E1 (продукт с низким содержанием формальдегида).

##### Зеркала, декоративные элементы комода и буазери

###### Каркас

Зеркало: зеркало с фасетом наклеивается на панель ДСП со шпоном анегри в задней части, в рамке; стойки и рамка из массива липы. Декоративный элемент для верхней части комода сделаны из панелей МДФ, отделка шпоном отделка шпоном европейской вишни (внешняя сторона) и анегри (внутренняя сторона), резной медальон из массива ольхи, обработан на пантографе и карниз капители из массива липы.

##### Стол и столики

###### Структура

Столешницы стола из МДФ отделаны шпоном ясеня без инкрустации и анегри сзади, борт столешницы скошен под углом; части под столешницей из столярной плиты, отделка шпоном ясеня с декоративным карнизом из дерева; ножки из массива бука с резным декором; основание и поперечная из массива бука.

##### Стулья

Каркас - из массива бука, водная грунтовка, отделка полиуретановая краска со старением цвета золота. Набивная подушка - основа сиденья и опорная спинка из ДСП, набивка из полиуретана плотностью 30 (для сиденья) и 18 (для спинки). Обивочная ткань из вискозы (50%), полиэстер (49%) и полиамид (1%), отделочный кант для спинки из хлопка.

##### Окрашивание

Панели окрашены на вальцевом станке по технологии UV или методом распыления. Карнизы и дверки окрашиваются с помощью распылителя с дальнейшим искусственным старением древесины с использованием акриловых продуктов. Все используемые материалы однородны, отделка полуматовая около 20 единиц.

##### Фурнитура

Соединение бочонком, петли металлические цвет бронза, направляющие ящика скрытые, из стали, с механизмом плавного закрывания, грузоподъемность до 30 кг; замки с защитой и поворотным механизмом; ручки и ключи из металлического сплава, покрытого бронзой.

##### Стекла и зеркала

Промышленные стекла FLOAT толщиной 4 мм, светлое серебрение, с фасетом по периметру.